

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer

Art. 5825

Mit Auslaufventil und Auslaufrohr schwenkbar

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer - Art. 5825

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil. Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage. Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche. Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern. Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200. - Volle Wasserleistung 16 l/min nach 1/4-Umdrehung. - Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff. Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009). Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer - Art. 5825

Versorgung	G 3/8
Höhe	1.105-1.225 mm
Auslaufhöhe	302-548 mm
Durchflussmenge	16 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	



VORTEILE

-  Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung
-  Komfort: ergonomischer Griff, Schwenkauslauf
-  Schn. Befüllen: volle Wasserleist. nach 1/4-Umdr.
-  Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

